

Тягач седельный Хово HOWO A7, 420 л.с.



Улан-Удэ, Россия

Завод HOWO SINOTRUK

Колёсная формула 6x4

Общий вес буксируемого прицепа 39600 (кг.)

Стандарт Евро 4

Двигатель

В Двигателе применена топливная система нового поколения - впрыск топлива с электронным управлением COMMON RAIL, передовые поверхностные технологии обработки повышают нержавеющую способность деталей двигателя форсунок, увеличивая долговечность двигателя

Модель двигателя D12.42

Мощность двигателя 420 (л.с.)

Крутящий момент 2100 (Н*м/об.мин)

Объем двигателя 11.6 (л.)

Размеры

Длина 6985 (мм.)

Ширина 2496 (мм.)

Высота 3850 (мм.)

Ширина передней колеи 2022 (мм.)

Ширина задней колеи 1830 (мм.)

Колесная база 3225 1350 (мм.)

Ходовые характеристики

Максимальная скорость 91 (км/ч)

Наибольший преодолеваемый подъем 47-50 %

Расход топлива 29 (л/100км.)

Весовые характеристики

Снаряженная масса 10000 (кг.)

Нагрузка на переднюю ось 7000 (кг.)

Нагрузка на заднюю ось 18000 (кг.) (на две оси)

Описание

Сцепление SACHS, однодисковое

Коробка передач ZF, 16-ти ступенчатая

Рулевое управление рулевой привод с гидроусилителем

Шины 12.00R20

Кабина Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами. Полный электропакет и электронное управления зеркалами заднего вида. Кабина разработана без острых углов из безопасных материалов.

Тормозная система Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры: на передние оси и заднюю тележку

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Ковалева Ольга

8(4162)425555

ул.Театральная, 217